

Entschäumer

A 60 FO

Flüssiges Konzentrat zur aktiven Schaumdämpfung

EINSATZBEREICH:

- Geeignet für professionelle Gerätespülmaschinen.
- Geeignet für Geschirr, Besteckteile, Tablett, Gerätschaften usw. aus Porzellan, Kunststoff, Edelstahl und Aluminium.
- Ermöglicht eine optimale Schaumdämpfung und damit Sicherstellung der Spülmechanik auch bei starkem Schmutzeintrag in der Gerätespülmaschine.

Für perfekte Spülergebnisse wird der Einsatz im Winterhalter System mit entsprechender Spülmaschine, Klarspülern und Wasseraufbereitung empfohlen.

DOSIERUNG:

0.1 bis 1 ml/l über automatische Dosiergeräte in Abhängigkeit vom Schmutzeintrag und der erforderlichen Schaumdämpfung.

Eine Einstellung der Entschäumerdosierung vor Ort durch den Winterhalter Kundenservice sichert perfekte Ergebnisse.

Der beste Dosiererfolg wird mit den in Winterhalter Gerätespülmaschinen integrierten Dosiergeräten erzielt.



PRODUKTVORTEILE:

- Hochkonzentrat
- Hervorragende Schaumdämpfung sichert wirkungsvolle Spülmechanik
- Sehr gute Spülgut- und Materialschonung
- Geruchsneutral

INHALTSSTOFFE:

Silikonöl, enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone



Die spezielle Zusammensetzung von A 60 FO verhindert zuverlässig unerwünschte Schaumbildung und sichert so die volle Spülkraft der Maschine.

Entschäumer

A 60 FO

LIEFERGRÖSSE:

1 l	PE-Flasche
5 l	PE-Kanister

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	farblos
Geruch	produktspezifisch
pH Wert	ca. 7,5 (konzentriert)
Lagerfähigkeit	24 Monate
Lagerbedingungen	kühl, dunkel, frostfrei, bis max. 30 °C
Dichte	ca. 1,0 g/cm ³

ENTSORGUNG VON LEERGEBINDEN:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden.
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

SICHERHEITSHINWEISE:

P501	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

WICHTIGE HINWEISE:

- Kein Publikumsprodukt, nur für die gewerbliche Anwendung!
- A 60 FO ist in Verbindung mit allen handelsüblichen Reinigern und Klarspülern für gewerbliche Gerätespülmaschinen einsetzbar.
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen, vor Frost schützen.
- Nie mit anderen Produkten mischen und nicht in andere Behälter, Flaschen etc. umfüllen.
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt und kein Qualitätsmangel.
- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben (DIN 10510 bis 10512 und DIN 10522) eingehalten werden. Die Informationen des Arbeitskreises Gewerbliches Geschirrspülen (AK GGS) sind zu beachten. Siehe hierzu: www.akggs.de
- Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Funktion ihrer Spülmaschine sollten am Betriebsende, nach Abschluss des Selbstreinigungsprogramms alle Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innenraums und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Für die Reinigung und Pflege der Edelstahlverkleidungen der Maschine empfehlen wir Winterhalter C 122 Fettlöser sowie Winterhalter C 162 Edelstahlpflege.
- Sie finden das entsprechende Sicherheitsdatenblatt, das technische Datenblatt sowie die Musterbetriebsanweisung zu diesem Produkt unter www.winterhalter.de